

Pellicola per Proiezione Interattiva

Le pellicole per proiezione interattiva trasformano qualsiasi superficie in vetro o acrilica in un touch screen, rendendole la scelta ideale per la realizzazione di vetrine interattive nei negozi. La pellicola, in grado di riprodurre immagini ben visibili, è provvista di un rivestimento elettrostatico laminato alla superficie, rendendola ideale sia per installazioni temporanee che permanenti. Le pellicole interattive sono progettate per la proiezione posteriore e possono essere installate in pochi minuti tramite il kit in dotazione. Ogni pellicola viene fornita con uno dei quattro tipi di materiali per proiezioni laminato sulla superficie:

Sunscreen™ - garantisce visibilità alla luce del sole, ideale per applicazioni alla luce solare diretta.

Pro Diffusion™ - restituisce immagini ad alto contrasto, ideale per applicazioni su monitor e vetrine.

High Gain™ - pellicola ad alto guadagno, ideale per applicazioni su monitor e vetrine.

Clearview™ - pellicola trasparente per proiezione olografica, ideale per applicazioni su monitor e vetrine.

Le pellicole dual e single touch offrono una maggiore risoluzione e prestazioni superiori rispetto alle altre pellicole in commercio - compatibile con tutti i sistemi operativi Windows (Linux opzionale).



Pellicola Single e Dual Touch

La funzionalità single touch è supportata su vetro laminato o temperato fino a 20 mm di spessore (o 10 mm su acrilico). La funzionalità dual touch è supportata su vetro laminato o temperato fino a 6 mm di spessore (o 3 mm su acrilico). Dimensioni dello schermo - 32", 40", 46", 55", 65", 70", 84". Formati video - 16:9, 16:10, 4:3.

Disponibili dimensioni personalizzate.



Pellicola Multi-Touch

La funzionalità multi-touch (40 punti touch) è supportata su vetro laminato o temperato fino a 10 mm di spessore (o 6 mm su acrilico). Dimensioni dello schermo - 32", 40", 46", 55", 65", 70", 84". Formati video - 16:9, 16:10, 4:3. Disponibili dimensioni personalizzate.

specifiche tecniche - pellicole touch




REMOVIBILE /
RIUTILIZZABILE



FUNZIONE
DUAL-TOUCH



SISTEMA TOUCH
ATTRAVERSO VETRO



PROIEZIONE
POSTERIORE

CARATTERISTICHE

- Dimensioni da 30" a 67" (formato 4:3 e 16:9)
- Dimensioni personalizzate disponibili fino a 82"
- Single touch su vetro fino a 20 mm
- Dual touch su vetro fino a 8 mm
- Compatibile con Windows 7 / Vista / XP
- Disponibile controller USB / RS232

BENEFICI

- Alta risoluzione 128 Way controller
- Tempo di risposta > 10 m/s
- Azione di disegno più fluida (drag / drop)
- Fino a 128 wires - prestazioni superiori
- Approvazione Microsoft
- Funziona anche con guanti
- Conforme CE, UL e RoHS

APPLICAZIONI

- Vetrine
- Totem indoor / outdoor
- Divisori in vetro / finestre di uffici
- Mostre / conferenze
- Musei / attrazioni per la clientela
- Tavoli touch / stand
- Monitor POP e POS

KIT COMPLETO DI INSTALLAZIONE



Installazione rapida
tempo totale 15 minuti (disponibile guida di installazione)